Манометри, модел GGY



Използването на манометри винаги се препоръчва, ако трябва да се отчете работното налягане и следователно силата на свързаните хидравлични цилиндри. Манометрите на Yale са оборудвани с корпус от неръждаема стомана и лицева плоча от акрилна пластмасова. За абсорбиране на ударите на налягането манометрите се пълнят с глицерин, като това допринася за дълъг експлоатационен живот на уреда. Също така, когато манометъра е монтиран на помпа с електродвигател, се предотвратява трептене на стрелката.

За изчисляване на приложените сили на цилиндъра, Yale предоставя безплатно всички преобразуващи диаграми (налягане срещу сила) за всички хидравлични цилиндри.

Технически характеристики на модел GGY:

Модел	Арт. №	Диапазон на налягане, bar	Диаметър на скалата, мм	Глицерин – за балансирано измерване	Връзка за масо DIN 16288	ключ размер	точност клас %
GGY-631	N14100168	0-1000	63	да	G 1/4	14	1,6
GGY-632	N14100663	0-1000	63	да	1/4 NPT	14	1,6
GGY-1001	N14100169	0-1000	100	да	G 1/2	22	1,0
GGY-1001 SZ [1]	N14100698	0-1000	100	да	G 1/2	22	1,0
GGY-1002	N14100664	0-250	100	да	G 1/2	22	1,0
GGY-1003	N14100696	0-400	100	да	G 1/2	22	1,0
GGY-1004	N14100697	0-700	100	да	G 1/2	22	1,0
GGY-2500	N14100658	0-2500	100	да	G 1/2	22	1,6

[1] GGY-1001 SZ = с разделен показалец