Ръчни помпи за цилиндри с двупосочно действие
модел HPH

С четирипосочен вентил и изпускателен клапан (ръчно колело)
Всички ръчни помпи от серия HPH са проектирани за цилиндри с двупосочно действие.



- Принципа на действие не се различава от серия HPS, но са оборудвани с 4/3-посочен вентил.
- Финно регулируем изпускателен клапан позволява чувствително освобождаване на налягането.
- Манометрите и адаптерите се предлагат като допълнително оборудване.

Технически характеристики на модел HPH:

Модел	Арт. №	Начин на подаване на масло	Обем на резервоара, cm^3	Подаване на масло 1-ви етап cm^3	Подаване на масло 2-ри етап cm^3	Собствено тегло, kg
HPH-2/0,7 A	N12101018	2 – степени	700	11	2	8
HPH-2/2 A	N12101019	2 – степени	2000	11	2	11
HPH-2/4 A	N12101020	2 – степени	4000	11	2	14
HPH-2/6 A	N12101021	2 – степени	6000	11	2	22
HPH-2/10 A	N12101022	2 – степени	10000	11	2	28

Габаритни размери на модел HPH:

Модел	HPH-2/0,7 A	HPH-2/2 A	HPH-2/4 A	HPH-2/6 A	HPH-2/10 A
A, mm	590	520	645	645	880
B, mm	85	70	65	65	65
C, mm	160	160	160	200	160
D, mm	150	150	150	180	190
E, mm	43	43	43	43	43
F, mm	52	25	52	52	52
G, mm	85	85	85	85	85



