Динамометричен ключ, MANOSKOP® 721 Quick с вградена тресочтка, Stahlwille



Гъвкав и бърз.
MANOSKOP® 721 Quick.

Всеки, който се нуждае от механичен динамометричен ключ, който може бързо да бъде настроен за следващата операция, ще избере MANOSKOP® 730 Quick, като идеалния помощник. Благодарение на широкия обхват на измерване от 4–650 N · m и сменяемите инструменти за вграждане (9x12 mm, 14x18 mm или 22x28 mm), MANOSKOP® Quick е изключително универсален - и по-бърз от всякога. Благодарение на подобрената ергономичност и удобството за работа на работните елементи въртящият момент се настройва изключително бързо и сигурно.

Описание:

- Акустична сигнализация;
- Click механизъм
- Не се изисква ръчно нулиране, тъй като измервателният механизъм е натоварен само по време на процеса на затягане;
- Бърза настройка благодарение на леснодействащия заключващ лост в дръжката;
- Ергономично оформен, неплъзгащ се регулиращ елемент с вдлъбнатина за палеца;
- Вградена лупа в прозореца за четене;
- Оптимизирана изпъкнала ръкохватка за работа без умора;
- Двоен стоп сигнал;
- Двойна скала N · m / ft · lb;



- Може да се ползва за завиавен по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка чрез обръщане на вграждащите инструменти;
- Всяка сила, приложена към инструмента след „щракване“ или приложена в обратна посока на текущата функция - напр. развиване на заседнал винт - не действа върху спусъчния механизъм и не може да му причини повреда;
- Защита на всички чувствителни части чрез здравия тръбен корпус от стомана;

- Калибриране с помощта на устройство за калибриране perfectControl® № 7794 или система за калибриране № 7706. Пренастройката не изисква разглобяване;
- Сертификат съгласно DIN EN ISO 67892: 2017;
- Отклонение на дисплея ± 4%;

721 Quick	Динамометричен ключ MANOSKOP® с вградена трещотка												
Арт. №	Размер	Обхват на измерване, Nm	Обхват на измерване, ft·lb	Стъпка на деление, Nm	Стъпка на деление, ft·lb	Прис. размер, mm	b1, mm	b2, mm	h1, mm	h2, mm	L, mm	LF, mm	g
50204005	5	6 - 50 Nm	5 - 36 ft·lb	2 Nm	1 ft·lb	3/8”	28	27,5	23	14,5	352	293	880
50204015	15	30 - 150 Nm	25 - 110 ft·lb	5 Nm	5 ft·lb	1/2”	28	41	23	18	452	387	1282
50204020	20	40 - 200 Nm	30 - 145 ft·lb	5 Nm	5 ft·lb	1/2”	28	41	23	18	483	418	1349
50204030	30	60 - 300 Nm	50 - 220 ft·lb	10 Nm	10 ft·lb	1/2”	28	41	23	27,5	553	486	1646





