Измервателни сензори за устройство за изпитване на въртящ момент SENSOTORK®, Stahlwille

- за тестване на динамометрични ключове и динамометрични отвертки;
- висока точност чрез обработка на данни и дигитализация директно в сензора;
- нечувствителен към странични сили поради особено плоския си дизайн;
- за употреба с калибровъчни системи или устройство за тестване 7707 W;
- с фабричен сертификат;
- патентован;
- доставя се в здрава пластмасова кутия;
- точност ± 1% от измерената стойност;

7721 - 7724	Измервателни сензори (трансдюсери)



Арт. №	№	Отклонение на показанието ± 1% от измерената стойност Nm	Отклонение на показанието ± 1% от измерената стойност ft·lb	Отклонение на показанието ± 1% от измерената стойност In·lb	Ø, mm	„	g	g с кутия
96521021	7721 [1])	0.2-10	0.15-7.4	1.8-88.5	120	1/4	1735	2411
96521000	7721-0	0.2-10	0.15-7.4	1.8-88.5	120	1/4	1735	2411
96521026	7721-1	0.4-20	0.3-15	3.5-177	120	1/4	1735	2411
96521022	7722	2-100	1.5-74	18-885	120	3/8	2486	3223
96521023	7723-1	4-200	3-148	35-1770	120	1/2	2983	3605
96522023	7723-2	8-400	6-295	71-3540	120	3/4	3134	3745
96521028	7723-3	25-1100	81-812	221-9736	120	3/4	2998	3761
96521029	7724-1 [2])	150-3000	221-2214	1328-26553	195	1/2	10500	12000

[1]) за калибриране на отвертки с въртящ момент

[2]) да се използва с устройство за ръчно калибриране № 7792 и 77921