# Електрически верижен телфер, модел DH.DMH,
# Капацитет 250 – 1000 кг




**Характеристики:**

- Здрав алуминиев корпус. Метален капак на корпуса.
- Проектиран за широк спектър от индустриални приложения.
- Въртяща се товарна кука с предпазител.
- Леснодостъпен за поддръжка.
- Оборудван с честотен преобразувател.
- Постоянно смазана скоростна кутия, осигурява плавна и безшумна работа.
- Доставя се с пулт за управление, захранващ кабел и контейнер за веригата.
- Съответства на Директивата за машините 2006/42/ЕС. Доставя се със сертификат за изпитване, CE декларация за съответствие и инструкции за експлоатация.

## Технически характеристики, модел DH.DMH:

| Модел | Товаропод. кг | Скорост на повдигане, м/мин | Верига, мм | Брой полиспаст | Мощност на двигателя, kW | Собств. тегло, кг | Тегло за метър верига, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH.0.DMH.00253 | 250 | 7/1.8 | 4 x 12 | 1 | 0.35/0.09 | 24 | 0.35 |
| DH.0.DMH.00523 | 500 | 3.5/0.9 | 4 x 12 | 2 | 0.35/0.09 | 25 | 0.7 |
| DH.0.DMH.00513 | 500 | 7/1.8 | 5 x 15 | 1 | 0.7/0.18 | 36 | 0.55 |
| DH.0.DMH.01003 | 1000 | 3.5/0.9 | 5 x 15 | 2 | 0.7/0.18 | 37 | 1.1 |

**Технически данни:**

Работно напрежение: **230V/110V / 50Hz / 1Ph**

Скорост на повдигане: Основна и финна скорост

Товарна верига: RUD-поцинкована товарна верига съгласно EN 818-7 клас на качество DAT/DT

Контролен кабел: Стандартни дължини, доставяни в съответствие с височината на повдигане. С щепселно съединение.

Захранващ кабел: 6 метра без щепсел

Клас на защита на корпуса: IP 55

Степен на защита на пулт за управление: IP 65

Група двигатели: M5 / 2m (ISO / FEM)

Работен цикъл: 40% / 240

Клас на изолация: F

Работна температура: - 10 °C - + 40 °C

**Безопасност:**

Пулт за управление: 24V контакторно управление с авариен стоп бутон

Защита от претоварване: Регулируем плъзгащ се съединител

Спирачка: Електромагнитна пружинна спирачка под налягане, задържа товара безопасно дори в случай на прекъсване на електрозахранването

Краен изключвател: Електромеханичен горен и долен изключвател

## Габаритни размери за модел DH.0.DMH:

| Модел (WLL) | A | B | C | D | E | F | H | H1 | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH.0.DMH.00253 | 211 | 195 | 130 | 55 | 114 | 123 | 424 | 370 | 40 | 23 |
| DH.0.DMH.00523 | 211 | 195 | 130 | 55 | 128 | 109 | 498 | 440 | 40 | 27 |
| DH.0.DMH.00513 | 233 | 184 | 174 | 67 | 116 | 162 | 476 | 425 | 40 | 27 |
| DH.0.DMH.01003 | 233 | 184 | 174 | 67 | 131 | 147 | 597 | 520 | 45 | 31 |

