Електрически верижен телфер, монтиран на нископрофилна ръчна количка, модел DH.DMY, Капацитет 250 – 1000 кг



Характеристики:

- Електрически верижен телфер, монтиран на нископрофилна ръчна количка.
- Опорните колела осигуряват безопасно движение по гредата.
- Предпазните решетки действат като защита от падане, предотвратявайки счупване на колелата и удари. Оборудван е и със защита против преобръщане.
- Постоянно смазани колела със сачмени лагери осигуряват плавна и постоянна работа.
- Подходящ за повечето I- и H-стоманени профили.
- Доставя се с пулт за управление, захранващ кабел и контейнер за веригата.
- Съответства на Директивата за машините 2006/42/ЕС. Доставя се със сертификат за изпитване, CE декларация за съответствие и инструкции за експлоатация.

Технически характеристики, модел SG.DMY:

Модел	Товаропод. кг	Скорост на повдигане, м/мин	Верига, мм	Брой полиспаст	Ширина на фланш, мм	Мощност на двигателя, kW	Собствено тегло, кг	Мин. строит. височина (H2), мм
DH.0.DMY.00253	250	7/1.8	4 x 12	1	74-300	0.35/0.09	40	422
DH.0.DMY.00523	500	3.5/0.9	4 x 12	2	74-300	0.35/0.09	41	422
DH.0.DMY.00513	500	7/1.8	5 x 15	1	74-300	0.7/0.18	52	422
DH.0.DMY.01003	1000	3.5/0.9	5 x 15	2	74-300	0.7/0.18	53	422

Технически данни:

Работно напрежение: **230V/110V / 50Hz / 1Ph**

Скорост на повдигане: Основна и финна скорост

Товарна верига: RUD-поцинкована товарна верига съгласно EN 818-7 клас на качество DAT/DT

Контролен кабел: Стандартни дължини, доставяни в съответствие с височината на повдигане. С щепселно съединение.

Захранващ кабел: 6 метра без щепсел

Клас на защита на корпуса: IP 55

Степен на защита на пулт за управление: IP 65

Група двигатели: M5 / 2m (ISO / FEM)

Работен цикъл: 40% / 240

Клас на изолация: F

Работна температура: - 10 °C - + 40 °C

Безопасност:

Пулт за управление: 24V контакторно управление с авариен стоп бутон

Защита от претоварване: Регулируем плъзгащ се съединител

Спирачка: Електромагнитна пружинна спирачка под налягане, задържа товара безопасно дори в случай на прекъсване на електрозахранването

Краен изключвател: Електромеханичен горен и долен изключвател

