Електрически верижен телфер, модел SG.DMS,
Капацитет 500 – 2 000 кг



Характеристики:

- Здрав алуминиев корпус. Метален капак на корпуса.
- Проектиран за широк спектър от индустриални приложения.
- Въртяща се товарна кука с предпазител.
- Лесен за разглобяване с цел поддръжка.
- Блок за управление с реле SCHNEIDER, включително главен контактор.
- Трайно смазана предавка, осигурява гладка и тиха работа.
- Доставя се готов за употреба с контролен пулт, захранващ кабел и контейнер за верига.
- Съответства на Директивата за машините 2006/42 / ЕС. Доставя се със сертификат за изпитване, CE декларация за съответствие и инструкции за експлоатация.

Технически характеристики, модел SG.DMS:

Модел	Товаропод. кг	Скорост на повдигане, м/мин	Верига, мм	Брой полиспаст	Мощност на двигателя, kW	Собств. тегло, кг	Тегло за метър верига, кг/м
SG.0.DMS.00501	**500**	**7.6**	**6.3 x 19**	**1**	**1.2**	**54**	**0.86**
SG.0.DMS.01001	**1000**	**5**	**8 x 24**	**1**	**1.2**	**56**	**1.4**
SG.0.DMS.02201	**2000**	**2.5**	**8 x 24**	**2**	**1.2**	**62**	**2.8**

Технически данни:

Работно напрежение: 230V / 50Hz / 1Ph = SG.0.DMS.XXXXX
110V / 50Hz / 1Ph = SG.0.DMS110.XXXXX

Скорост на повдигане: Основна скорост

Товарна верига: RUD-поцинкована товарна верига съгласно EN 818-7 клас на качество DAT

Контролен кабел: Дължини в съответствие с височината на повдигане

Захранващ кабел: ≈ 1 метра без щепсел

Клас на защита на корпуса: IP 55

Степен на защита на пулт за управление: IP 65

Група двигатели: M5 / 2m (ISO / FEM)

Работен цикъл: 40% / 240

Клас на изолация: F

Работна температура: - 10 °C - + 40 °C

Безопасност:

Пулт за управление: 24V контакторно управление с авариен стоп бутон

Защита от претоварване: Външно регулируем съединител и цифрова защита

Спирачка: Електромагнитна пружинна спирачка под налягане, задържа товара безопасно дори в случай на прекъсване на електрозахранването

Краен изключвател: Електромеханичен горен и долен изключвател

Габаритни размери за модел SG.0.DMS:

Модел (WLL)	A	B	C	D	E	H	J	K
SG.0.DTS.00501	389	353	214	142	102	443	40	25
SG.0.DTS.01001	389	353	214	142	102	533	45	31
SG.0.DTS.02201	389	353	214	142	102	702	53	38



