Хидравличен сервизен кран, модел HWK KL S SILVERLINE, капацитет 500 и 1000 кг





За монтаж и демонтаж на двигатели и за товарене и разтоварване на палети.

Характеристики:

• Стандартно изпълнени с въртяща се хидравлична система и чувствителен предпазен клапан.

• Със сгъваем механизъм за пестене на място на крана.

• Варианти на шасито: V-образно или паралелно.

• С коефициент на увеличаване на скоростта.

Технически характеристики на модел HWK KL S SILVERLINE:

Модел	HWK KLS 0,5	HWK KLS 1,0	HWK KLS 0,5	HWK KLS 1,0
Форма на шасито	**II паралелно**	**V-образно**	**II паралелно**	**V-образно**
Капацитет с дължина на рамото на крана A1, кг/мм	500/1130	500/1130	1000/1130	1000/1130
Капацитет с дължина на рамото на крана A2, кг/мм	400/1230	400/1230	800/1230	800/1230
Капацитет с дължина на рамото на крана A3, кг/мм	350/1330	350/1330	700/1330	700/1330
Капацитет с дължина на рамото на крана A4, кг/мм	250/1430	250/1430	500/1430	500/1430
Височина на куката при макс. най-външно положение B, mm	2200	2200	2200	220
Височина на куката при макс. вътрешно положение C, мм	2080	2080	2080	2080
Височина на куката при мин. най-външно положение E, mm	770	770	770	770
Височина на куката при мин. вътрешно положение D, мм	940	940	940	940

Повдигане при едно движение на помпата с / без товар, мм	20/80	20/80	20/80	20/80
Работно налягане, бар	150	150	290	290
Необходима ръчна сила при номинално натоварване, daN	16	16	32	32
Височина на пътен просвет G, мм	1680	1680	1680	1680
Пътен просвет M, мм	160	160	160	160
Обща дължина на шасито H, мм	1820	1820	1820	1820
Ширина на шасито вътрешна / външна I / J, мм	850/990	850/990	850/990	850/990
Тегло, кг	138	132	156	150