# Ръчна въжена лебедка за монтаж на стена,
# модел SW - W
# Капацитет 80 – 750 кг

Ръчните въжени лебедки от серията SW-W са предназначени за неподвижен монтаж на стени в затворени помещения. Стоманеното въже се насочва към необходимата точка на окачване на товара посредством полиспастни ролки.



**80 - 125 kg**



**300 - 750 kg**

**Характеристики:**

- Здрав алуминиев корпус за модели SW-W 80 и SW-W 125, доказано качество на стоманено изпълнение за модели SW-W 300 - 750.
- Задвижващи зъбни предавки за оптимална ефективност и удобно управление. Директно задвижване за товари до 125 кг.
- Безопасната пружинна спирачка с ниско ниво на шум безопасно задържа товара във всяка позиция.
- Разглобяема ръкохватка за модели SW-W 80 и SW-W 125, сгъваема манивела за модели SW-W 300 - 750.
- Лесен и бърз монтаж върху стени.

## Технически характеристики, модел SW-W:

| Модел | Арт. № | Товаро-подемност, първа намотка, кг | Товаро-подемност, последна намотка, кг | Диаметър на барабана, мм | Диаметър на въже, мм | Капацитет на барабана, м | Повдигане при един оборот на ръкохватката, мм | Задвижваща сила на ръкохватката, daN | Собст. тегло, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-W 80 | 30271017 | 80 | 45 | 54 | 3[1] | 30 | 170 | 12 | 3 |
| SW-W 125 | 30271008 | 125 | 65 | 40 | 4[1] | 12 | 138 | 13 | 3 |
| SW-W 300 | 30271001 | 300 | 220 | 108 | 5[2] | 15 | 68 | 15 | 10 |
| SW-W 500 | 30271136 | 500 | 350 | 108 | 6[2] | 15 | 35 | 13 | 11 |
| SW-W 750 | 30271019 | 750 | 550 | 108 | 7[2] | 10 | 35 | 20 | 11 |

[1] препоръчано въже: DIN 3055 FE-znk 1770 sZ-spa

[2] препоръчано въже: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

## Габаритни размери, модел SW-W:

| Модел | SW-W 80 | SW-W 125 | SW-W 300 | SW-W 500 | SW-W 750 |
|---|---|---|---|---|---|
| **EAN-Nr.** | **30271017** | **30271008** | **30271001** | **30271136** | **30271019** |
| **A, mm** | 110 | 110 | 250 | 250 | 250 |
| **B, mm** | 110 | 110 | 250 | 250 | 250 |
| **C, mm** | 130 | 130 | 290 | 290 | 290 |
| **D, mm** | 130 | 130 | 290 | 290 | 290 |
| **ØE, mm** | 9 | 9 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| **F, mm** | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 |
| **H, mm** | 121 | 121 | 85 | 85 | 85 |
| **I, mm** | 55 | 55 | 138 | 138 | 138 |
| **J, mm** | - | - | 117 | 117 | 117 |
| **K, mm** | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **L, mm** | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| **M, mm** | 68 | 68 | 39 | 39 | 39 |
| **O, mm** | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |

