Захват за блокове с голям капацитет на челюстта
Модел TBG, капацитет 200 – 1 100 кг



Приложение:
Захватите TBG са подходящи за транспортиране на всички материали с паралелни повърхности, които издържат на контактното усилие на челюстите за захващане, което е два пъти по-голямо от повдигнатия товар.
Устройствата се предлагат стандартно със защитно покритие на челюстите.

ИНФО
При използване на защитно покритие е важно повърхностите на материалите да бъдат чисти и сухи, без масло или грес.

Технически характеристики на модел TBG:

Модел	Арт. №	Капацитет, kg	Капацитет на челюстите Z, mm	Собствено тегло, kg
TBG 0,2/500	N52604156	200	200 – 500	49
TBG 0,3/700	N52604157	300	400 – 700	52
TBG 0,5/900	N52604158	500	600 -900	55
TBG 1,0/400	N52704251	1000	100 – 400	51
TBG 1,0/1100	N52604159	1000	800 – 1100	72



Габаритни размери на модел TBG:

Модел	TBG 0,2/500	TBG 0,3/700	TBG 0,5/900	TBG 1,0/400	TBG 1,0/1100
A[1], mm	1040	1040	1120	1040	1320
B min, mm	390	390	390	390	390
B max, mm	840	840	840	840	840
C, mm	275	275	275	250	275
D, mm	160	160	160	160	160
E, mm	300	300	300	300	300
F, mm	35	35	35	35	35
G, mm	20	20	20	20	20

Модел TBG с голям капацитет на челюстта. Окачващо ухо от 2000 кг полезен товар



