# Захват за камъни и бетони блокове с малък капацитет на челюстта
# Модел TBG
# Капацитет 200 – 2 500 кг



Захватите TBG са подходящи за транспортиране на всички материали с паралелни повърхности, които издържат на контактното усилие на челюстите за захващане, което е два пъти по-голямо от повдигнатия товар.
Устройствата се предлагат стандартно със сменяема защитна облицовка от твърда гума.
При използване на защитно покритие е важно повърхностите на материалите да бъдат чисти и сухи, без масло или грес.

## Технически характеристики на модел TBG:

| Модел | Арт. № | Капацитет, kg | Капацитет на челюстите Z, mm | Собствено тегло, kg |
|---|---|---|---|---|
| **TBG 0,5/150** | N52604009 | 500 | 0 – 150 | 27 |
| **TBG 1,0/250** | N52604010 | 1000 | 50 – 250 | 50 |

## Габаритни размери на модел TBG:

| Модел | TBG 0,5/150 | TBG 1,0/250 |
|---|---|---|
| **A[1], mm** | 815 | 1050 |
| **B min, mm** | 420 | 460 |
| **B max, mm** | 760 | 980 |
| **C, mm** | 200 | 250 |
| **D, mm** | 160 | 160 |
| **E, mm** | 30 | 29 |
| **F, mm** | 15 | 20 |
| **G, mm** | - | - |

