Захват за хоризонтален транспорт на листов материал, модел ТСН
Капацитет 1 000 – 20 000 кг

Хоризонталният захват ТСН е проектиран да се използва в комбинация от две скоби и верижен сапан с две рамена. Той е особено подходяща за транспортиране на единичен листов материал с минимална дебелина приблизително 5 мм, както и за транспортиране на пачка от няколко листа.
Стандартната скоба е подходяща за лист с нормални размери. За много големи или дълги плоскости се препоръчва да се използват два комплекта захвати с в комбинация с транспортан греда.





В стандартната версия захвата за листов материал е подходяща за плоскости с широчина до 1500 мм. По запитване, може да се изпълнят с по-дълги вериги за по-големи ширини на плоския товар.
Капацитетът на натоварване се отнася за двойка скоби при хоризонтално повдигане. Предлагат се и единични скоби.
Ъгълът от вертикалното повдигане β не трябва да надвишава 45 °!

Технически характеристики на модел ТСН:

Модел	Арт. № Единична скоба	Капацитет, kg[1]	Обхват на челюстта, mm	Собствено тегло, kg[2]
ТСН 1,0	N50501517	1000	0 – 50	13,0
ТСН 2,0	N50501511	2000	5 – 32	17,7
ТСН 4,0	N50501512	4000	5 – 50	31,0
ТСН 6,0	N50501513	6000	5 – 75	69,0
ТСН 8,0	N50501514	8000	5 – 75	72,0
ТСН 10,0/1	N50501515	10000	5 - 100	93,8
ТСН 10,0/2	N50501516	10000	50 - 150	108,6
ТСН 15,0/1	N50501516	15000	5 - 100	110,0
ТСН 15,0/2	N50501516	15000	50 - 150	123,0
ТСН 20,0/1	N50501516	20000	5 - 100	165,0
ТСН 20,0/2	N50501516	20000	50 - 150	172,0

[1] на двойка скоби, при ъгъл 45 ° от вертикалата
[2] Тегло за две единични скоби с дължина на верижния сапан = 1 метър

Габаритни размери на модел TCH:

Модел	TCH 1,0	TCH 2,0	TCH 4,0	TCH 6,0	TCH 8,0	TCH 10,0/1	TCH 10,0/2	TCH 15,0/1	TCH 15,0/2	TCH 20,0/1	TCH 20,0/2
A, mm	135	160	180	200	260	300	300	-	-	-	-
B, mm	75	90	100	110	140	160	160	-	-	-	-
Ø C, mm	18	22	26	32	36	40	40	-	-	-	-
D, mm	15	32	44	58	56	70	66	71	71	70	70
E, mm	82	83	114	172	170	216	218	230	230	220	220
F, mm	65	61	75	97	100	116	116	120	120	118	118
G, mm	100	100	99	129	128	149	150	150	150	220	220
H, mm	32	49	62	90	90	113	113	144	144	80	80
I, mm	44	72	89	127	130	113	113	144	144	120	120
Ø J, mm	13	19	26	36	37	50	50	50	50	60	60

