# Вилици за кран, модел TKG vhs,
# Капацитет 1 000 – 5 000 кг



Модел TKC vhs е оборудван с регулируеми вилици, регулируема височина и автоматична балансираща система. Стоманените вилици са с автоматично балансиране и се насочват нагоре, когато транспортират товар, което го предпазва от неволно изплъзване. Подвижна скоба балансира товара в зависимост от натоварването по време на придвижване. Автоматичното балансиране се задейства от газовата пружина под налягане, когато вилиците се нотаварват. Товарът винаги е в центъра на тежестта на вилиците, което осигурява безопасен транспорт.

* **Системата за автоматично балансиране изисква минимално натоварване от 20% от пределно допустимата товароподемност на вилиците!**

**Характеристики:**

- Всички вилици за кран отговарят на най-новите стандарти и CE-директиви;
- Коефициент на безопасност - 4:1;
- Не се нуждят от специална поддръжка;
- Яркия жълт цвят е допълнителна гаранция за безопасност;
- Лесно регулируема ширина на вилиците за всички размери на палети;

**Доставката включва - Верига за обезопасяване на товара;**

**Внимание!**

- За транспортиране на товари над хора (например на строителни обекти) трябва да се вземат подходящи мерки за сигурност срещу падащи товари или части.
- Товарът не трябва да надвишава дължината на вилицата.

**Технически характеристики:**

| Модел | Арт. № | Капацитет, kg | Тегло, kg |
|---|---|---|---|
| **TKG 1,0 vhs** | **N53407511** | 200 - 1000 | 128 |
| **TKG 1,5 vhs** | **N53407512** | 300 - 1500 | 158 |
| **TKG 2,0 vhs** | **N53407513** | 400 - 2000 | 203 |
| **TKG 3,0 vhs** | **N53407514** | 600 - 3000 | 260 |
| **TKG 5,0 vhs** | **N53407515** | 1000 - 5000 | 413 |

**Габаритни размери:**

| **Модел** | **TKG 1,0 vhs** | **TKG 1,5 vhs** | **TKG 2,0 vhs** | **TKG 3,0 vhs** | **TKG 5,0 vhs** |
|---|---|---|---|---|---|
| Регулиране на вилици A, mm | 350 - 900 | 350 - 900 | 400 - 900 | 450 - 900 | 500 - 1000 |
| Използваема височина B, mm | 1100 - 1600 | 1300 - 2000 | 1300 - 2000 | 1300 - 2000 | 1300 - 2000 |
| Дължина на вилица C, mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Размер на вилица D, mm | 100 x 30 | 100 x 40 | 120 x 40 | 120 x 50 | 150 x 60 |
| Конструктивна височина E, mm | 1420 - 1920 | 1650 - 2350 | 1655 - 2355 | 1720 - 2420 | 1710 - 2410 |

