YaleMINI 360 neu!

Верижна макара, модел Yale *MINI 360*
Капацитет 250 – 500 кг



Най-малкото устройство от семейството на верижните макари Yale има компактен дизайн и капак за ръчното верижно колело, който може да се върти на 360 °. Това гарантира високо ниво на безопасност, тъй като е възможно да се работи извън опасната зона.
Поради своя размер, YaleMINI 360 се побира във всяка кутия с инструменти и е в помощ на оператора в работата му. Корпусът на новото YaleMINI 360 е изработен от лят алуминий, което го прави много леко устройство. Поради ниското тегло има безброй възможни приложения, например в промишлеността за монтажни работи, автосервизи, работилници и др.

Предимства:

- С въртящият се на 360 ° водач за ръчна верига може да се покрие много голяма работна площ, така че операторът вече не е принуден - както преди - да работи в опасната зона на товара;
- Компактен дизайн, лека и лесна за носене;
- Корпус от лят алуминий;
- Компактният корпус предпазва всички вътрешни части, което дава възможност за използване на открито или в тежка среда;
- Спирачката под налягане на товара отговаря на техническите спецификации и гарантира, че товарът се задържа сигурно във всяко положение;
- Стандартното оборудване включва ковани куки за повдигане и окачване, изработени от износоустойчива високолегирана термично обработена стомана, които се отварят, при претоварване, без да се чупят. Куките със здрави предпазители могат да се въртят на 360 °;
- Поцинкованата стоманена верига отговаря на всички приложими национални и международни разпоредби. Тя са комбинира оптимално с колелото на товарната верига и осигуряват безопасна и продължителна работа на устройството;



Технически данни YaleMINI 360

Модел	Арт. №	Товаро-подемност, кг	Брой верижен полиспаст	Размер на веригата, d x t	Повдигане, при изтегляне на 1 м ръчна верига, мм	Ръкохватка, daN	Собст. тегло, кг
YaleMINI 360 250	192084199	250	1	3 x 9 T	40	25	2,9
YaleMINI 360 500	192084200	500	1	4 x 12 T	25	24	4,3

Габаритни размери YaleMINI 360:

Модел	YaleMINI 360 250	YaleMINI 360 500
A min, mm	245	285
B, mm	17	22
C, mm	21	23
D, mm	13	18
E, mm	84	104
F, mm	87	101
G, mm	51	58
H, mm	36	43
K, mm	150	175

